

CLEANFORCE

Univerzální čistící koncentrát

Vzhled	Dostupnost	
modrá kapalina	Standardní balení	5 l
	Typ obalu	5 l plastový kanystř (PE)

Vlastnosti

Velmi účinně odstraňuje nečistoty a odmašťuje povrch
Bezpečné použití přípravku
Biologicky rozložitelný

Použití



Pro vnitřní i vnější aplikaci. Pro čištění všech stavebních podkladů (kromě skla). Na fasády, stěny, stropy, podlahy. V obytných i užitkových budovách, vzdělávacích zařízeních, v potravinářském průmyslu bez kontaktu s potravinami. Doporučujeme použití před renovací. Odstraňuje nečistoty organického původu (nikotin), mastné skvrny a alkalické zbytky. Používá se do vysokotlakých čistících zařízení, zametacích strojů i pro ruční mytí povrchu. Na minerální podklady dobře vázané k podkladu i na nátěry na bázi plastů.

Technické údaje / Vlastnosti

Modrá kapalina na vodní bázi.
Hustota 1,00 g/cm³.
Spotřeba 0,08 – 0,15 l/m² (v závislosti na druhu podkladu, způsobu aplikace a použité koncentraci).
Povrchově aktivní látky obsažené v koncentrátu jsou biologicky rozložitelné 96% do 14 dnů.
pH 12 – 13
Ředit čistou vodou.

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
Chránit před mrazem (minimální teplota +5°C) a teplem (do +25°C).
Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
Doba použitelnosti je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý. POZOR: Všechny alkalicky citlivé podklady chránit před použitím koncentrátu. Nepoužívejte na sklo!

Příprava podkladu

Povrch porostlý mechem, lišejníkem nebo řasou mechanicky očistit a omýt vodou, dezinfikovat vhodným přípravkem např. ALGIZIDEM. Volné nebo odlupující se vrstvy odstraňte.

**Příprava koncentráту**

Při klasickém použití zředit čistou vodou v poměru 1:4 – 1:200 dle míry znečištění. Do zametačů a tlakových čistících strojů 1 – 2% koncentrát. Na hliník a ostatní barevné kovy používejte koncentrát zředěný 1:40.

Aplikace**Podmínky aplikace**

Teplota při aplikaci musí být v rozmezí +5°C do +25°C. Neaplikujte v případě vysoké vlhkosti prostředí. Povrch nastříkejte předem zředěným přípravkem, nechte působit cca 10 – 15 minut (závislé na intenzitě znečištění), aby proběhl proces čištění (můžete použít kartáč) na konci čištění celý povrch omyjte vodou.

Nářadí / čištění

Postřikovač.
Skleněné části a části citlivé na alkálie zakryjte.
Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky


Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
Používejte rukavice (EN374).
Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.

**Bezpečnostní údaje /
Likvidace odpadů**

Uchovávat mimo dosah dětí.
Nevdechovat výpary.
Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
Dodržujte základní hygienická pravidla.
Zamezte úniku do prostředí, Nekontaminujte vodu ani půdu.
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.
Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).
Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.
Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.
V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).



První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

30. 4. 2016, revize: 16. 3. 2016, 22. 2. 2017, 20. 5. 2019

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.

DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
tel.: +420 558 671 081
mobil: +420 775 595 710
email: info@kabefarben.cz
 kabefarbencz

www.kabefarben.cz